

涡轮流量计 宏达牌 LWGY

产品名称	涡轮流量计 宏达牌 LWGY
公司名称	开封宏达自动化仪表有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:宏达牌 型号:LWGY 测量范围:2-4800 (m ³ /h)
公司地址	开封宏达大道北段1号【宏达集团】
联系电话	0371-26680701 13569509098

产品详情

品牌	宏达牌	型号	LWGY
测量范围	2-4800 (m ³ /h)	精度等级	0.5级
公称口径	DN4-DN300 (mm)	适用介质	天然气,煤气,压缩空气等 各种气体的标况体积流量
工作压力	6.0 (MPa)	工作温度	180 ()

lwgy型智能液体涡轮流量计

一、用途：lwgy涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高，重复性好，寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油，化工，冶金，造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。

二、特点：压力损失小。具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力，性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强，功耗低，性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。

仪表系数可由按键在线设置，并可显示在液晶屏上，液晶屏直观清晰，可靠性高。

采用eeprom对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。

三、主要技术参数：准确度：0.5级、1.0级；使用条件：1、环境温度-20 ~ 50 ；3、

被测介质温度：-20 ~ 120 ；4、大气压力：86kpa ~ 106kpa;5、防爆等级：ib bt4.

信号传输距离：传感器至显示器的距离可达1000m。

四、电气特性：1、显示方式：（1）lwgy 远传显示：脉冲输出（配显示仪表）；（2）lwy

现场显示：液晶显示累积流量，单位（m³）液晶显示瞬时流量，单位（m³/h）（3）lwgb

涡轮流量变送器：（配显示仪表）。2、输出功能：（1）lwgy 脉冲输出，p-p值由供电电源确定；

（2）lwy 可带脉冲输出或4~20ma两线制电流输出；（3）lwgb 4~20ma两线制电流输出。3、供电电源：

（1）lwgy：dc5~24v；（2）lwy：3v锂电池安装于仪表内部可连续使用3~5年；（3）lwgb：dc24v。