

# 多工位自动贴标机

产品名称	多工位自动贴标机
公司名称	广东科恩仕科技有限公司
价格	面议
规格参数	电源:AC 220V 功率:4.8KW 气源:6KG
公司地址	广东省东莞市金泰路3号
联系电话	0769-82801998 18122989866

## 产品详情

适用于背光源叠放扩散膜，增光膜，遮光膜等各种膜片的自动化生产设备，具有运行安全可靠，自动化程度高，调节方便，定位准确，叠合缺陷少的特点，是背光源生产过程中所需的重要设备。

主要技术参数：1：16分度8工位旋转工作台，便于产品换型切换。采用高精度dd马达驱动旋转。

2：叠膜速度 3inch以下3s每片 3inch~5inch 4s每片. 3：叠膜精度 $\pm 0.05\text{mm}$  4: 适用产品范围：3inch~5inch

5：机器外观尺寸：2600\*1700\*2200mm 6: 电源：ac 220v 功率：4.8kw 气源:6kg; 7.总重量约2吨

机器的性能：1、用户可根据不同的工艺要求设置相应的真空吸附力，移栽速度，膜上料速度等参数，调节方便，提高了整个运动系统的叠合效率。 2、可适应1.5英寸到5英寸的各种尺寸。

3、用知名plc，具有强大方便的运动控制功能，再配以伺服电机，提高了整个运动系统的定位精度。

4、运动平稳，操作灵活，具有多个安全限位传感器，提高了设备的安全性能。

5、具有手动，半自动，自动三种状态，用户可根据需要选择手动，半自动或自动状态。

6、可根据客户要求增加ccd检测；

7、此设备可用于自动贴标、贴反射膜、贴背胶、贴泡棉、防尘网等