

源泉定做单头电热管8*150mm

产品名称	源泉定做单头电热管8*150mm
公司名称	盐城市源泉电热电器有限公司
价格	18.00/根
规格参数	品牌:源泉 型号:单头 规格:8*80mm 8*150 8*
公司地址	盐城市解放南路112号
联系电话	0515-87013283 13813223972

产品详情

泰亚定做单头电热管8*150mm

一、高密度单头电热管概述 高密度单头电热管特点：具有升温快，工作温度 450 。用途：塑料成型模具、CO₂减压装总成、卷烟机、快速封口机、制药机械等。电压：36-250v 功率：8-20w/cm²（有效发热区表面积）推荐规格：6~20 × 40~100

高密度单头电热管主要型号

内接高温线式 外接高温线式 出引出棒外接高温线 直接出引出棒式

二、高密度单头电热管管材的选用原则 耐温、耐腐蚀：对于低温管，一般采用bundy、铝管、铜管，高温管一般采用不锈钢管、英格莱管。英格莱800电热管能在水质不良的状况下使用，英格莱840电热管可以在高温工作状态下有很好的抗氧化性能，有较好的耐腐蚀性能。

三、验证电热管优劣的最直观的方法 先将电热管表面擦净，然后接通交流220v电源，在空气中干烧，表面发红后断电，待电热管完全冷却后，用餐巾纸擦拭，白纸上应无黑色氧化粉末（未与空气中的氧气反应），则说明此电热管为优质电热管。四、单头电热管的由来

（单头）或（弹筒）电热管（cartridge heaters），在中国电热行业，有一很久称谓的型号：m3。在90年代后期由于电热管在中国广泛应用，电热管的形状也现很多，在中国南方就将这种一头出线的模具用的电热管称为单头电热管，很形像的。在国外称为弹筒式加热器，也是一种形像的叫法，因为弹筒壳是圆柱形，一头也是堵死，与中国叫为单头电热管是巧夺同工之说。五、高密度单头电热管的性能要求 1 升温时间 在试验电压下，元件从环境温度升至试验温度时间应不大于15min 2 额定功率偏差

在充分发热的条件下，元件的额定功率的偏差应不超过下列规定的范围 3 绝缘电阻
出厂检验时冷态绝缘电阻应不小于50m 4 绝缘耐压强度
元件应在规定的试验条件和试验电压下保持1min，而无闪络和击穿现象