

PH-3515F三丰投影仪

产品名称	PH-3515F三丰投影仪
公司名称	南通欧能达检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:台式投影仪 品牌:日本三丰 型号:PH-3515F
公司地址	中国 江苏 南通市 跃龙南路179号, 崇川科技园
联系电话	86 0513 68551166 13901480148

产品详情

类型	台式投影仪	品牌	日本三丰
型号	PH-3515F	投影方式	正投
分辨率	0.01 °	功率	100-240V AC,50/60HZ (w)
投影画面尺寸	35.6 (cm)	重量	152 (kg)

特点：

I采用水平光学系统得台式投影仪

I适于螺纹间距测量——工件旋转时，图像不会产生毛边或扭曲。

I日光屏显示正像

I直径为356mm的投影屏幕带有十字交叉细线参考线，易于校正

I0.01 ° 数显角度测量

I载重工件台和光栅尺配合使用，确保快速，高精度测量

I内置xy计数器

技术参数：

投影图像：正像

投影屏幕：有效直径：356mm

屏幕材料：精细磨砂玻璃

屏幕旋转： $\pm 360^\circ$ ，微调和夹紧

角度分度值：数显计数器

分辨率： 0.01°

范围： $\pm 370^\circ$

abs/inc模式转换，调零

参考线：十字交叉线

投影镜头：10x

放大精度：轮廓照明： $\pm 0.1\%$ 以下

表面照明： $\pm 0.15\%$ 以下

轮廓照明：光源：卤素灯泡（24v,150w）

光学系统：远心系统

功能：2-step高/低亮度转换，吸热光片，冷却风扇

调焦：手动调焦

分辨率：0.001mm

电源：100-240v ac,50/60hz

重量：152kg

性能参数：

xy工作台行程范围：254*152mm

测量方法：线性编码器

速滑功能：x轴

xy工作台面尺寸：450*146mm

旋转功能： $\pm 10^\circ$

最大工件负载：45kg

标准配置：

主机（含计数器，工作台面）1台

10x镜头 1只

卤素灯泡24v 150w 2只

电源 1件

说明书 1份

合格证/保修卡 1份

装箱单 1份