

时代HLN-11A里氏硬度计

产品名称	时代HLN-11A里氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:HLN-11A 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

时代hln-11a里氏硬度计是一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（hl）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

功能特点

可测试六种硬度制（hv、hrc、hrb、hb、hv、hs），并且之间可以相互转换

可配置六种不同的冲击装置，（d、dc、d+15、c、dl、g）。

自动识别冲击装置类型（d、dc、d+15、c、dl、g）。

按键少，操作方便，可直接通过键盘选择测试材料及测试方向。

打印机与主机可分离。

可打印测试结果。

技术参数

硬度制：里氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏

测量范围：170 ~ 960hld

测量方向：360°

相对误差 $\pm 0.8\%$ 、示值重复性误差0.8 (hld=800) (示值误差和重复性表)

标准冲击装置：d型冲击装置 (测试范围表)

测量工件的曲率半径：rmin=50mm (用异型支承环rmin=10mm)

测量工件的最大硬度值：940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置)

可选冲击装置：d/c/dc/d+15/dl/g

自动检测电压：无

显示：英文，无背光

数据存储：无

上下限设置范围：同测量范围

打印机类型：可拔插针式打印机

电源：充电电池nimh4.8v,1200mah

充电器：9v/75ma

测试材料数量：9种 (不含不锈钢) (可测试材料表)

通讯接口标准：无

外形尺寸：(270 × 86 × 47) mm

重量：约0.65kg(主机、冲击装置和打印机)

标准配置

主机 (含打印机) 1台、d型冲击装置1支、小支撑环1只、尼龙刷1只、高值标准里氏硬度块1块、充电器1

只、打印纸1卷。

可选附件

7种不同的冲击装置、各种异型支承环