

时代TH110便携式里氏硬度计

产品名称	时代TH110便携式里氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:TH110 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

时代th110里氏硬度计一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。是根据里氏（dietmar leeb）硬度测试原理设计而成，测出里氏硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值，还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境。

主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

功能特点

可实现六种硬度（hl、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的相互转换

硬度与抗拉强度间的相互转换

可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息

一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需校准，自动识别

可输入测试日期及代号

具有示值软校准功能

有充电指示及低压报警功能

可打印任意份测试结果

可自动关机

可自行更换充电电池

技术参数

测量范围：(170 ~ 960)hld (17.9-69.5)hrc

测量方向：360°

相对误差 $\pm 0.8\%$ 、示值重复性误差0.8 (hld=800) (示值误差和重复性表)

标准冲击装置：d型冲击装置 (测试范围表)

硬度制：里氏、肖氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏

示值误差： $\pm 6\text{hld}$ (hld=760时)

使用温度：0 ~ 40

打印纸卷直径：40mm

打印纸宽： $44.5 \pm 0.5\text{mm}$

充电时间：2 ~ 3.5小时

充电电源：12v/600mma

相对湿度：90%

外形尺寸：235 × 90 × 47mm

重量：0.615kg

标准配置

主机 (含打印机) 1台

d型冲击装置1支

小支撑环1只

尼龙刷1只

高值标准里氏硬度块1块

充电器1只

打印纸1卷

可选附件

7种不同的冲击装置、各种异型支撑环