

时代TH134一体化里氏硬度计

产品名称	时代TH134一体化里氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:TH134 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

时代th134便携里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（hl）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

功能特点 th134一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器，携带方便易于；

th134配有dl型冲击装置

直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件；

th132更适合深槽槽底或型面（如齿面）等零件的硬度测量；

可测试六种硬度制（hv、hrc、hrb、hb、hv、hs）；

可外接打印机，打印测试结果

技术参数

产品功能	参数

可测试硬度制	hl、hrc、hrb、hv、hb、hs
测试精度	+12hldl 详情见表二
标准冲击装置	dl型冲击装置（详情见附件表一）
上下限设置测量范围	(197 ~ 965) hldl
可选冲击装置	一体机配dl型冲击装置
同时可配冲击装置数量	无
计算机接口	无
文字说明	英文菜单，
屏幕显示	无背光
测试方向	任意
数据储存	无
测量工件的最大硬度颠值	940hv (d/dc/dl/d+15/c冲击装置)
测量工件的曲率半径	rmin=10mm
自动识别冲击装置类型功能	无
打印机类型	无
测试材料数量	1种
自动检测电压	无

电源	75ma
充电器	9v
外型尺寸	220 × 24 × 55mm
重量	180g

基本配置 主机（含冲击装置）随机里氏硬度块（hldl值）充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书
密码包装箱 可选附件 a230打印机