

时代TH161便携式里氏硬度计

产品名称	时代TH161便携式里氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:TH161 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

时代th161里氏硬度计一种新型的便携式硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。是根据里氏硬度测试原理设计而成，测出里氏硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值，还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境。

主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

功能特点

时代th161里氏硬度计采用d型高精度冲击装置

里氏原理、便携测量

里氏（hl）、布氏（hb）、洛氏（hrc/hrb/hra）、维氏（hv）、肖氏（hs）等7种硬度值实现一次测量

可选配7种不同冲击装置并自动识别

随机现场打印数据

可通过菜单选择材质，无需设置即可自动识别冲击方向限值预设、超差报警

可接pc机实现测量数据的归档管理与分析

可存储240 ~ 1000组测试数据

全中文菜单、背光显示、方便操作

技术参数

产品功能	参数
测量范围	见表一
示值误差和示值重复性	见表二
测量方向	任意
上下限设置范围	(170 ~ 960) hld
工作电压	3.7v
充电电源	6v/500m
充电时间	2.5~4小时
通讯接口标准	rs232
外型尺寸	230 × 90 × 46.5mm
重量	约420克 (主机)

标准配置

主机 (含热敏打印机)、d型冲击装置、标准里氏硬度块、充电器、小支承环、尼龙刷

可选附件

7种不同冲击装置 (d、dc、dl、c、d + 15、e、g)、各种异型支承环、th161数据处理软件