

供应变频电源的电路板，电路板批量生产，厂家直销

产品名称	供应变频电源的电路板，电路板批量生产，厂家直销
公司名称	深圳市馨信电路板有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:馨信 型号:FR-4 馨信:FR-4
公司地址	中国 广东 广州市 广州市天河区天府路305号701
联系电话	86-020-85571132 13503071599

产品详情

深圳市馨信电路板有限公司是一家顺应pcb时代的要求,领先时代潮流的同时,引用国内外先进的生产设备,专业、专注于深圳电路板厂家,led铝基板,铝基电路板,线路板厂家,电路板生产厂家,pcb厂家精密制造的厂家,单面板,双面板,多层板,最高层数可达到26层.厂房面积5000平方米,拥有员工280多人,月平均生产约15000平方米,专业和经验丰富的技术人员,生产及管理队伍,有着先进的印制板专用生产和检测设备,产品按国家标准建立和实施一整套对生产、工艺、品质进行全方位控制的iso9001质量保证体系,使得产品的内在质量和可靠性得到基本保障。希望我们的真诚能带来您的信任和支持!

我司主要生产加工刚性pcb板，做电路板需要提供的资料如下

1、工艺：（无铅）喷锡、电镀镍/金/银、化学镍/金/银/锡、osp防氧化等。

2、pcb层数1-18

3、最大加工面积 max board size 单面/双面板800x650mm single/double-sided pcb 多层板600x650mm multilayer pcb

4、board thickness 0.3mm-3.2mm 最小线宽 min track width 0.10mm
最小线距 min.space 0.10mm

5、成品孔径 min diameter for pth hole 0.1mm

- 6、最小焊盘直径 min diameter for pad or via 0.4mm
- 7、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz、3oz
- 8、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米
- 9、常用基材：环氧玻纤板fr-4、cem-1、cem-3、铝基板、高频板、高tg板、94v-o、94hb
- 10、客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2000文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等
- 11、燃烧等级 flammability 94v-0
- 12、可焊性 solderability 235 3s在内湿润翘曲度 board twist < 0.01mm
离子清洁度 ionic contamination < 1.56微克/cm²
- 13、阻焊剂硬度 solder mask abrasion > 5h
- 14、热冲击 thermal stress 288 10sec
- 15、抗电强度 dielectric strength 1.6kv
- 16、抗剥强度 peel-off strength 1.5v
- 17、化孔孔径公差 pth hole dia.tolerance 0.8
 $\pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$
- 18、孔位差 hole position deviation $\pm 0.05\text{mm}$
- 19、绝缘电阻 insulation resistance > 10¹⁴ (常态)
- 20、孔电阻 through hole resistance 300 μ