

## 流涎工艺，双向拉伸，PI膜胶带

产品名称	流涎工艺，双向拉伸，PI膜胶带
公司名称	昆山义尔亿电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:义尔亿 型号:任意
公司地址	昆山市庆丰西路3650
联系电话	0512-57355456

## 产品详情

流涎工艺/双向拉伸/pi膜胶带

聚酰亚胺膜/0.025/0.05/0.075

聚酰亚胺胶带具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温280度左右、耐酸碱、低电解、适用于印刷线路板(pcb)、smt锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指，撕去后被遮蔽部位不残胶。

基材(basement): 聚酰亚胺薄膜(polyimide film)

颜色(color):琥珀色(amber)

宽度(width):3mm----500mm

长度(length):固长30m、33m

厚度(thickness):0.060mm、0.080mm

伸长率(elongation):50%

抗拉力(tensile): 42n/25mm

剥离力(adhesion): 26n/25mm

初粘力(initial adhesion):24#

持粘力(permanent adhesion):48h

广泛应用于电线、电缆、电磁线的绝缘层以及各种h级电机、电器的绝缘

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。