

# -100 , 196液氮制冷冲击试验低温仪生产厂家

产品名称	-100 , 196液氮制冷冲击试验低温仪生产厂家
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:CDW-196 控温范围:+30 ~ -196
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

## 产品详情

冲击试验机低温槽/冲击试验低温仪

压缩机制冷 cdw-40/60/80/100

液氮制冷 cdw-100/196

一、供应-100/196度冲击试验低温槽，液氮制冷冲击试验低温仪产品简介：

cdw-196 型冲击试验低温槽是根据gb229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》中对超低温最新研制开发的制冷仪器。本仪器采用液氮制冷和高精度智能仪表控制超低温，达到对试样的自动均匀冷却、恒温，可完全满足国家标准gb229-2007所规定的各项控温指标。广泛应用于石油化工、冶金、锅炉压力容器、钢铁、钢管、五金、铸造、泵、阀门、紧固件、柴油机、车船、机械制造、航空航天及科研等行业部门的低温理化试验。操作简单方便，提高工作效率。

该低温槽广泛用于冶金、锅炉压力容器、钢板、钢管、风力发电、五金、金属、铸造、泵、阀门、太阳能、兵工、紧固件、柴油机、电力、铁塔、锚链、铁道、船舶、机械制造、石油、汽车、化工、航空航天、理化试验室、科研等部门低温理化试验的首选理想冲击设备。

## 二、供应-100/196度冲击试验低温槽，液氮制冷冲击试验低温仪主要技术参数：

1. 控温范围：+30 ~ -196 超低温（室温 25 ）
2. 恒温精度： $< \pm 2$
3. 降温速度：+30 ~ -196 约8 /min
4. 主机最大外形尺寸：860 × 600 × 730mm
5. 液氮罐外形尺寸：1000 × 600 × 600mm
6. 工作室外形尺寸：240 × 150 × 150mm（超大不锈钢冷冻箱）
7. 可装试样数量：>60（冲击试样尺寸：10 × 10 × 55mm）
8. 数字计时器：1分~ 9999分钟，分辨率1分
9. 冷却介质：液氮
10. 搅拌电机：23w
11. 工作电源：220v ~ 240v，50hz，2.5kw