

罗伯特RB-TTy点型气体报警器

产品名称	罗伯特RB-TTy点型气体报警器
公司名称	济南市长清计算机应用公司
价格	面议
规格参数	品牌:ROBOT 型号:RB-TTy 类型:分线
公司地址	济南市长清区通发大道 计算机工业园
联系电话	0531-86521155 18653179208

产品详情

【气体探测器】基本说明：

检测原理：催化燃烧式

采样方式：扩散式

检测气体：氢气、烷类等可燃气体及汽油、酒精等挥发性有机溶剂

测量范围：0-100%lel

测量误差：±5%fs

工作电压：dc24v ±6v

工作电流：80ma

工作温度：-40 ~+70

湿度范围： 93%rh(无凝露)

预热时间：5分钟

响应时间：t90 < 30秒

输出形式：dc4~20ma

防爆等级：exdiict6

防护等级：ip66

电器接口：g3/4内螺纹

外形尺寸：115 × 105 × 70mm(带风雨罩)

符合标准：gb15322.1-2003标准 gb3836-2000x系列标准 【气体探测器】主要特点：

可检测多种气体

多种信号输出类型供选择

进口传感器、响应迅速准确

抗干扰、抗中毒、寿命长

性能稳定、灵敏可靠

小巧美观、安装方便

使用环境范围宽、使用寿命长 【气体探测器】技术参数：rb-tty型气体探测器是本公司开发的高新技术产品，它可以与本公司研制的rb-kyi型、rb-ky型气体报警器相配接，组成功能强大的气体报警控制系统。可上接二次（或dcs）仪表。探测器单元把采集到的气体浓度信号转换为电信号，并以(4-20)ma标准信号的方式传给控制器单元；控制器采用分线式设计，一路控制器对应一路探测器,控制器单元接收探测器单元。 【气体探测器】售后服务：我公司提供全面的售前、售中、售后服务，具体服务，包括技术支持、现场服务、备品备件以及产品升级等全面服务。我公司保证在业主遵守保管及使用规程的条件下,从我公司产品调试完毕验收之日起12个月内,设备因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时,我公司免费为业主更换或修理设备零件部件,如因此而造成业主人身和财产损失的,我公司对其予以赔偿。我公司产品终生维护。

更多详情，请登录 www.jncqj.com 了解