

JBS系列金属夏比数显式冲击试验机低价现货

产品名称	JBS系列金属夏比数显式冲击试验机低价现货
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:JBS-300B 冲击能量:300J (大锤) 150 (小锤)
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

产品详情

数显式冲击试验机 jbs-300b

jbs-500b

冲击试验机配套设备：

冲击试验机/半自动冲击试验机/数显式冲击试验机

冲击试样缺口拉床|电动拉床|液压拉床

冲击试验低温槽 dcw-40/60/80/100/196/190

冲击试样缺口投影仪 cst-50

供应数显式冲击试验机厂家，300j,500j金属夏比冲击试验机低价现货 产品简介

本jb系列冲击试验机是严格按国标gb/t3808-2007《摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品，按国标gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验，按jig145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验。所用式样断面为10*10mm。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

本机为数显式半自动冲击试验机，采用plc控制，电动扬摆、冲击，plc测量、运算、数显结果并可打印等，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备，操作简便，工作效率高。特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。满足金属夏比冲击试验方法的要求，可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值。

二、供应数显式冲击试验机厂家，300j,500j金属夏比冲击试验机低价现货主要技术指标：

- 1、冲击能量：300j（大锤）150（小锤）
- 2、冲击速度：5.2m/s
- 3、摆锤预扬角：150°
- 4、试样支座跨距：40mm
- 5、支座钳口圆角：r1.0~1.5mm
- 6、冲击刀刃圆角：r2.0~2.5mm
- 7、摆锤中心至冲击点距离：750mm
- 8、标准试样尺寸：10×10×55mm
- 9、电源和功率：三相四线 50hz 380v
- 11、角度分辨率：0.06°
- 12、主机尺寸：2124×600×1340 mm
- 13、周围环境中无腐蚀介质、无震动、无强电磁场干扰。
- 14、重量：450kg

三、供应数显式冲击试验机厂家，300j,500j金属夏比冲击试验机低价现货设备主要配置：

300焦耳主机一台；

150j、300j 摆锤各一个

3、电机一台（装在主机上）；

4、 取摆传动装置一套（装在主机上）；

5、 自动挂摆装置一套（装在主机上）；

6、 保险机构一套（装在主机上）；

安全防护装置一套；

支座调校器一只；

9、 试样对中器一只；

10、 光电编码器一只；

11、 plc系统一套；

12、 微型打印机一台

13、 摆锤拆卸器一只

买冲击试验机，数显式冲击试验机，半自动冲击试验机，手动冲击试验机，300j冲击试验机，500j冲击试验机，请到济南中特试验机有限公司！