

# JB系列半自动冲击试验机，金属耐冲击韧性试验机

产品名称	JB系列半自动冲击试验机，金属耐冲击韧性试验机
公司名称	济南中特试验机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:济南中特 型号:JB-300B 能量范围:0-300J，0-150J
公司地址	济南市新沙工业园
联系电话	86-053188588870 15588823353

## 产品详情

半自动冲击试验机 jb-300b 配150j,300j两个摆锤

半自动冲击试验机 jb-500b 配250j,500j两个摆锤

### 一、供应金属材料耐冲击韧性试验机jb-300b,500j半自动冲击试验机价格产品简介：

本公司生产的jb系列冲击试验机是严格按国标gb/t3808-2007《摆锤式冲击试验机的检验》开发的产品，按国标gb/t229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验，按jjg145-82《摆锤式冲击试验机》出厂检验。所用式样断面为10\*10mm。主要对冲击韧性较大的黑色金属，特别是钢铁及其合金进行试验。

本试验机利用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能只差在度盘上显示出来的方式，得到试样的吸收功。

操作上为半自动控制试验机，操作简便、工作效率高，在冲断试样后利用剩余能量即自动扬摆，准备做下次冲击试验，所以在连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造厂等部门更能体现其优越性。

jb系列广泛应用于计量、机械制造、冶金、压力容器、大专院校等行业的检测科研与生产。

二、供应金属材料耐冲击韧性试验机jb-300b,500j半自动冲击试验机价格 主要技术指标：

1、冲击能量：300j、150j

2、度盘刻度范围及分度值：

型号	jb-300b	
能量范围	0-300j	0-150j
每小格分度值	2j	1j

3、摆锤力矩

摆锤冲击能量	300j	150j
摆锤力矩	160 . 7695n.m	80.3848n.m

4、摆锤预扬角: 150 °

5、摆锤中心至冲击点(试验中心)距离: 750mm

6、冲击速度: 5.2m/s

7、试样支座跨距: 40mm

8、试样支座端部圆弧半径: r1-1.5mm

9、试样支座支撑面倾角: 0 °

10、冲击刀圆弧半径: r2-2.5mm

11、冲击刀两斜面夹角: 30 °

12、冲击刀刃厚度: 16mm

13、试样规格: 10\*10\*55mm

14、试验机重量: 约450kg

15、试验机外形尺寸: 2124\*600\*1340mm

16、电源: 三相四线制50hz380v250w(主电机)

### 三、供应金属材料耐冲击韧性试验机jb-300b,500j半自动冲击试验机价格标准配置

1、主机：一台。

2、摆锤：规格，大摆300j、小摆150j，各一个；。

3、跨距样板：规格，l=40。数量，一个。

4、试样对中块：规格，l=40（v.u）型，一个。

5、拆卸器：一个。

6、呆扳手：规格，s=30，一个。

7、六角扳手：规格，s=14，一个。

8、地角螺栓：规格，m16×300，四套。

9、钳口（包括支架）：一付，已装在主机上。

10、电控盒：一个，已装在主机上。

11、安全防护系统：一套。