

锅炉燃烧效率分析仪表专用传感器

产品名称	锅炉燃烧效率分析仪表专用传感器
公司名称	北京腾潇科技有限公司
价格	500.00/只
规格参数	品牌:CITY 型号:CAT16
公司地址	北京市通州区玉桥东路49号2单元701
联系电话	010-57159264 18911372147

产品详情

锅炉燃烧效率分析仪表专用传感器

家用和商用锅炉燃烧效率分析仪表的气体传感技术一直是个颇具挑战的业内难题。安装在这类仪表里的传感器需要在高温、高湿、含腐蚀性和酸性气体的环境中工作，而这样的环境往往会导致传感器故障并影响测量的准确性，久而久之会造成传感器性能和稳定性下降，进而增加维护和校准的频率。因此这类仪表的传感器必须按照高规格设计，采用能耐受这些环境条件的材料制造，同时还要满足客户低运营成本的需求。cat-16可燃气体传感器适用于针对可燃气体泄漏检测，它突出的抗中毒性更是受到广大用户的好评。

工作原理恒流

气体检测可燃气体和蒸汽

莱尔测量范围0 - 100%

工作电压2.7 v + 0.2 v

操作电流200毫安

最大的电力消耗580兆瓦

最大的甲烷浓度5% v / v

预期使用寿命超过5年的空气

输出灵敏度 > 12 mv / %甲烷

温度范围-40

° c + 50 ° c

压力范围1 atm + 10%

湿度范围(不结露)连续:15 - 90% rh

间歇:0 - 99% rh

响应时间(t5

90)< 10秒

长期的零点漂移 < + 3% lel每年甲烷

长期跨度漂移 < + 3% lel每年甲烷

线性+ 10% lel爆炸下限的100%

毒药抵抗

hexamethyl-disiloxane非常高

硫化氢非常高

物理规格

可以输入关闭

在密封的容器中保存期限6个月

储存条件10 - 20 °

在清洁空气c,45 - 75% rh

任何方向