

硅胶外部脱模剂

产品名称	硅胶外部脱模剂
公司名称	东莞盛明橡塑科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:大月 型号:XE-313 数量:5000
公司地址	广东省东莞市大朗镇犀牛陂5号
联系电话	13433053577

产品详情

硅胶外部脱模剂

xe-313

一.特性：

- 1.离型性佳，易脱模,持续性长。
- 2.不易污染模具，减少清洗模具的次数，二次加工容易。
- 3.降低成形品的不良率,无残留,无任何沉淀物。
- 4.因其为干性涂膜，不会转移到成形品上，故硅胶制品上不会有粘性。
- 5.只需涂上薄薄一层，不会积留在角落，故可提高尺寸的精确性。
- 6.本品完全不含重金属，通过rohs和食品级fda的标准。

二.性质：

商品编号	xe-313
外观	半透明液体

固成份	45 %
比重 (25oc)	1 . 01
ph	温和的中性7-8
稀释溶剂	水
最适当充水倍数	2-5倍

特别注明:对非常难脱模的硅胶制品生产时,请不要充水使用.

三.适用范围：

最适用于硅橡胶或硅氟橡胶制品外部模具喷涤脱模

四.使用方法：

- 1.稀释方法：用自来水按以上比例充稀，并请搅拌或晃动均匀。
- 2.涂布方法：用喷涤或毛刷，均匀涂布之。
- 3.最适当之使用温度：在干燥状态下最适当之使用温度130-250 。初次试用此剂，建议用新模具或将模具清除干净再做测试，而且第一模不放料，距离10~15公分以井字型喷涂，再烘烤，之后第二模再放料，效果较佳。
- 4.初次涂布xe-313时，暂时会无法显出xe-313本来的效果，但如反复使用的话，与xe-313的成份薄薄地一层附着在模具的表面上，提高离型性。

五.注意事项：

- 1.使用前均匀摇晃;
- 2.请保存于阴暗场所（保存在30 以下的地方）.

备注:工厂还生产有透明内部脱模剂,不影响制品透明度,离型性强,易脱模,对制品无影响,无味环保级.