

ATL高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	ATL高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:21321
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品概述

atl高分子自粘胶膜防水卷材由高性能高密度聚乙烯片材、高分子压敏胶粘层和特制抗老化层构成。厚度有1.2mm、1.5mm、1.7mm、2.0mm四种规格，按施工方法不同分为预铺和湿铺两类。预铺产品用于地下防水等工程，直接与后浇结构混凝土拌合物粘结，湿铺产品用于非外露防水工程，采用水泥砂浆与基层粘结。厂家联系：18664834088 qq：523776826 杨经理

二、执行标准

atl高分子自粘胶膜防水卷材执行《预铺/湿铺防水卷材》gb/t23457-2009标准。

三、适用范围

- 1、各类工业与民用建筑屋面、地下室、隧道、桥梁、水库等。
- 2、特别适用于不能动明火的防水工程。

四、产品特点

- 1、atl高分子自粘胶膜防水卷材与现浇混凝土层形成真正满粘，不收基层变形影响，消除窜水现象。
- 2、耐紫外线和耐腐蚀性强，具有防霉的特效。
- 3、强度高，不需保护层，直接绑扎钢筋、浇筑结构混凝土。
- 4、根据现场条件可选择采用预铺、湿铺、干铺工艺，施工简便快捷。

- 5、潮湿和基本平整的基面均可施工，无须底涂。
- 6、施工过程中省去溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患。

五、施工工艺

- 1、预铺法
- 2、湿铺法
- 3、干铺法

六、注意事项

- 1、铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工。
- 2、施工温度低于5度时应采用热风焊枪加热后粘结。
- 3、应避免日晒雨淋，注意通风。
- 4、储存温度不应高于45℃，立放储存。
- 5、运输时防止倾斜和侧压，必要时加盖毡布。