

ATL铝箔（膜）自粘防水卷材

产品名称	ATL铝箔（膜）自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:21321
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品概述

atl铝箔（膜）自粘防水卷材由铝箔/膜（al）、自粘橡胶沥青胶料、隔离膜等三层构造组成。厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。可以用于各类金属屋面以及需要隔热、防晒的各类混凝土屋面。厂家联系：18664834088 qq：523776826 杨经理

二、执行标准

执行《自粘聚合物改性沥青防水卷材》gb23441-2009标准。

三、适用范围

可广泛应用于新旧彩钢房金属屋面、钢结构屋面以及新旧混凝土屋面。

四、产品特点

- 1、日照吸收率（太阳辐射吸收系数）极低，具有卓越的隔热保温性能。
- 2、施工简单，冷施工，揭去材料下层的隔离膜，粘正位置即可。
- 3、特强的粘结力,较强的自愈能力。
- 4、抗拉强度好，延伸率强，能实贴各种不规则屋面。

五、产品分类

- 1、atl铝箔（膜）自粘防水卷材厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm

2、atI铝箔（膜）自粘防水胶带：幅宽：20cm 3m²/盒

六、施工工艺

基层清理 涂刷基层处理剂 节点加强处理 定位、弹线 铺设卷材 辊压、排气 搭接处理 节点密封 检查验收

七、注意事项

- 1、铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工。
- 2、施工温度低于5度时应采用热风焊枪加热后粘结。
- 3、应避免日晒雨淋，注意通风。
- 4、储存温度不应高于45℃，立放储存。
- 5、运输时防止倾斜和侧压，必要时加盖毡布。