

时代台式硬度机TH300洛氏硬度计

产品名称	时代台式硬度机TH300洛氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:TH300 测量范围:20~80HRA , 20~100HRB , 20~80HRC
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

时代th300洛氏硬度计为台式洛氏硬度计，采用洛氏测量原理，用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测，具有测试精度高，测量范围宽，主试验力自动加卸载，测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。

功能特点

本硬度计采用特殊的压头结构（俗称“凸鼻子”结构），除了可进行一般传统洛氏硬度计所能完成的测试外，还可能测试传统洛氏硬度计无法测到的表面，如环状、管状等零件内表面。

技术参数

型号	th300
----	-------

硬度标尺	洛氏a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m,p,r,s,v共15种标尺
分辨力	0.1hr
初试验力	98.07n/10kgf
总试验力	588.4n/60kgf, 980.7n/100kgf , 1471n/150kgf
显示	高清晰背光点阵lcd
测量范围	20~80hra , 20~100hrb , 20~80hrc
操作方法	薄膜按键
测试过程	自动完成
试验力加载时间	2-50秒 , 可设定并动态显示、存储
辅助功能	上下限设置 , 超差判别报警 ; 数据统计 , 求平均值 , 标准差 , 最大值 , 最小值 ; 标尺转换 , 可将测试结果转换为布氏hb、维氏hv、里氏hl、 表面洛氏硬度以及拉伸强度 b ; 曲面修正 , 对柱面、球面测量结果自动修正
执行标准	gb/t230 , iso6508 , bsen10109 , astm e-18
最大测试空间	垂直方向250mm , 水平方向150mm
测试零件种类	平面 ; 柱面 , 最小外径3mm ; 内环表面, 最小内径23mm
供电	220v/110v, 50hz, 4a
尺寸	715 × 225 × 790mm

净重 | 100kg

基本配置

名称	数量
主机	1
c标尺标准硬度块	1
b标尺标准硬度块	1
120° 金刚石圆锥压头	1
1.5785mm 钢球压头	1
1.5785mm 钢球	5
压头安装螺钉	2
圆形平面样品台	1
v型样品台	1
电源线	1
使用说明书	1

可选附件

短型金刚石压头

扁型金刚石压头 细长型金刚石压头 1.5875mm 钢球压头及备用钢球 3.175mm钢球压头 及备用钢球
6.350mm钢球压头及备用钢球 12.70mm钢球压头 及备用钢球 ta220微型打印机
225mm平面样品台 150mm平面样品台 平面/v型样品台 v型/点状两用样品台
辅助托架 辅助支撑