

双路输出充磁机

产品名称	双路输出充磁机
公司名称	上海崇庆实业有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:崇庆实业 型号:DY-2520-30II
公司地址	上海市金山区卫昌路205号2幢1195-1196室
联系电话	021-59896683 18621033409

产品详情

双路输出充磁电源dy-2520-30ii

该型充磁电源系我司先进技术，设计专精，器件考究，实验完备。

一、主要特点如下：1、采用plc控制电路，稳定性好；2、电压重复精度为 $\pm 1v$ ，充磁精度一致性好；3、良好的操作性；4、高输出电流，低输出阻抗；5、采用数字电压表，精确控制充磁质量；6、采用数字电流表，显示放电电流；7、电容容量可切换；8、双路电压输出，手动旋钮切换输出电路（a档、ab档、b档），双路不可同时工作。切换在ab档可a路b路自动循环工作（a路b路可分别设定电压值，只有a路可显示放电电流值并可设置电流值的上下限，b路可显示电流值和不能设定电流值的上下限）；切换在a路工作时可显示放电电流值并可设定上下限电流值；切换在b路工作时可显示放电电流值并可设定上下限电流值；9、内部采用无触点式的放电电路，确保设备安全可靠；10、高度的可靠性和安全性，采用接地保护功能；11、开门断电功能，即为打开机器门，则机器整体断电，方便安全维护；12、充磁电源输出，放电时间约为200微秒，实际放电时间取决于负载（微秒级）；13、充磁电源放电波形为半个正弦波；14、选用历经500万次耐久性试验的油浸式主电容，电容发热低，衰减率低。

二、主要参数如下：1、型号名称 dy-2520-30ii 2、输入电源 ac220v 50-60hz 30a 3、最大输出电流 30,000a 4、充电电压 dc50-2,500v 5、充电电压重复性精度 $\pm 1v$ (数显) 6、充电时间 5秒 7、电容容量 2,000 μf 8、容量切换 500 μf /1,000 μf /1,500 μf /2,000 μf 9、主控制元件 scr 10、放电电流表（有比较功能）有（数显） 11、内部放电电路有 12、外形尺寸 600w \times 700d \times 1,400h 13、重量 约280kg 14、能量 6,250j