

先导式泄压阀-自贡新地佩尔阀门有限公司

产品名称	先导式泄压阀-自贡新地佩尔阀门有限公司
公司名称	自贡新地佩尔阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	自贡市高新工业园区玉川路12号
联系电话	0813-8104890

产品详情

先导式水击泄压阀

设计规范：api 526、api 520、asme b16.34 尺寸：dn80~400 (nps 3 ~16)
压力等级：pn1.6~25.0mpa (class150~1500) 驱动方式：自动

产品描述：

先导式泄压阀为自力式大泄放量的水击泄压阀，通过机械导阀感应管道压力对主阀瓣的动作进行控制，实现迅速响应和准确开启，安全可靠地保护管道设备，广泛的应用于长输管线和罐区。泄压阀动作性能稳定，关闭平稳，无二次水击现象产生，流通能力强，能够提供足够的消除水击所需要的瞬间泄放量。产品广泛用于成品油、气、水等清洁低粘度介质集输管道系统，作为管线安全保护装置；并安装于泵站入口或出口作为低压保护阀或高压保护阀，用于保护站场设备或出口管线。

性能特点：

1. 结构简单，无外接能源，属自力式水击泄压阀，运输、安装方便。
2. 轴流式结构、环形流线型流道，流动阻力小，流通量大。
3. 自动泄压：管线压力大于设定压力后，阀门自动快速泄放。
4. 自动关闭：管线压力降到设定压力某一值后，阀门自动平稳复位。
5. 特殊保护阀座结构：专利技术特殊阀座保护结构，保证密封性能，同时可防止泄压点飘移。
6. 首创阀位位移传感器设计和实现，可实现对阀芯开度的显示，为现场操作提供阀芯位置的数据。
7. 导阀设计为粗调与微调两种调节方式，确保精确设定阀门设定压力。
8. 导阀活塞密封采用弹簧蓄能密封圈密封，在确保密封性能的同时，降低活塞密封摩擦力，以提高导阀动作灵敏度。
9. 在导阀排放管路设置调节阀，调节导阀泄放速度的大小，从而起到调节泄压阀开启速度的目的。