

洛建10吨双钢轮振动压路机YZC10GS

产品名称	洛建10吨双钢轮振动压路机YZC10GS
公司名称	河南明洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区建设路127号
联系电话	0186-25988236 18625988236

产品详情

洛建10吨双钢轮振动压路机yzc10gs是机械传动液压振动双钢轮振动压路机，主要适合于路面工程的各种材料，稳定土、沥青混凝土材料的压实，是建设公路、市政工程及工业场地的理想压实设备。

洛建10吨双钢轮振动压路机yzc10gs的主要特点：

齿轮测传动行走，液压振动，液压转向，三档速度，专场方便。设有双方向盘和双座椅，压边视线好。采用东风康明斯发动机，功率储备大，耗油低，尾气排放达标，气动性能好。前后轮面电控洒水。

洛建10吨双钢轮振动压路机yzc10gs的主要技术参数：

型号	单位	yzc10gs
工作质量	kg	10000
静线载荷	n/cm	265/323
振幅	mm	0.35
振动频率	hz	50

激振力	kn	90
最高行走速度	km/h	8
爬坡能力	%	20
转弯半径	mm	7000
振动轮宽度	mm	1700
振动轮直径	mm	1260
轴距	mm	3192
最小离地间隙	mm	310
柴油机型号	/	4bt3.9-c80
柴油机功率	kw	60
长×宽×高	mm	5390×2060×2980