

# YZC303路捷3吨轻型双钢轮压路机

产品名称	YZC303路捷3吨轻型双钢轮压路机
公司名称	河南明洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区建设路127号
联系电话	0186-25988236 18625988236

## 产品详情

yzc303路捷3吨轻型双钢轮压路机的主要优点main features

该机是一种轻型压实机械，适用于沟槽、道路、体育场地修筑工地路面压实平整工作。 该机主要由铰接式车架、振动轮、转向轮、动力装置、传动装置、液压系统、操纵机构和电器系统等主要部分组成。 压路机的动力装置为国内知名品牌柴油发动机，安装在后车架上，柴油机和后车架之间装有减振器，隔离柴油机的振动传递到车架，柴油机的动力从左边输出传递到变速箱以及双联泵，以提供相应的机械能和液压能来维持系统工作。 变速箱位于后车架的左侧，它包括变速机构、换向机构、制动器三部分，使压路机获得前进、后退各三档不同的速度以及实现整机的行驶制动和停车制动。 液压系统上装有测压点，便于及时掌握和调整系统压力，转向采用全液压转向器，使转向操纵轻便灵活。 电器系统装有照明设备，便于在雾天或夜间作业，压路机的前后轮均装有刮泥与洒水装置，作业时可以保持轮面清洁。 yzc303路捷3吨轻型双钢轮压路机的主要技术参数main technical specification

型号	单位	yzc303
工作质量	kg	3000
驱动轮分配重量	kg	1680
振动轮分配重量	kg	1320
驱动轮静线载荷	n/cm	153
振动轮静线载荷	n/cm	120

振动轮总线载荷	n/cm	410
激振力	kn	32
振动频率	hz	50
理论振幅	mm	0.5
外形尺寸（长×宽×高）	mm	2880x1275x2650
轴距	mm	2050
最小离地间隙	mm	260
最小转弯半径（外侧）	mm	< 4500
压实宽度	mm	1090
爬坡能力		20%