

BS6387标准冲击震动淋雨燃烧试验机分三个燃烧等级

产品名称	BS6387标准冲击震动淋雨燃烧试验机分三个燃烧等级
公司名称	东莞市大显自动化仪器有限公司
价格	389.00/台
规格参数	品牌:大显 型号:DX8515 额定电压:450/750V
公司地址	东莞长安霄边双龙路太联科技园
联系电话	0769-33220970 13192059055

产品详情

bs6387标准冲击震动淋雨燃烧试验机分三个燃烧等级

一、耐火试验：耐火试验台包括以下部分

1.1：电缆支撑系统

1.2：连续检测装置

1.3：热源

电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环（间隔距离300mm）固定，金属环同装置的其他金属部分接地。电缆支撑装置。对于直径小于10mm无铠装电缆，或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆，为3个金属环，每个固定在原来金属环约150mm处。连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯，一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器（或一单相变压器，如果试验为单芯电缆），并且有足够的力量保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3a。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯，并在电缆额定电压下加载接近0.25a的电流

量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷、火焰密集的管式燃气燃烧器。

度测量：直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口，平行于燃烧器75mm上方

验火焰温度及时间：（见bs6387燃烧等级）

c ± 40 ° c -3小时

c ± 40 ° c -3小时

c ± 40 ° c -3小时

c ± 40 ° c -20分钟

样：试样是成品中的一段，不低于1200mm，两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在

端的导线应依照电气连接。

1.3.5:试验电压：200~1000v可调

详情请联系我们庞小姐132-6736-8088 //q:1839492619我们将竭诚为您服务，提供完善的实验操作视频，以及物美价廉的实验检测设备，大显仪器一家专门做仪器设备特卖的企业，整机免费保修12个月，提供17%国家规定的增值票，所有实验设备均通过cnas中国合格评定国家认可委员会认可并开据cnas证书，欢迎来电咨询！