

GHL系列高速混合制粒机

产品名称	GHL系列高速混合制粒机
公司名称	常州市图邦干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:图邦干燥工程 型号:GHL系列
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13815095051 13776823515

产品详情

产品详情

高速混合制粒机工作原理 粉体物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合浆充分混合成湿润软材，然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。 高速混合制粒机性能特点

高速混合制粒机采用卧式圆筒构造，结构合理。 充气密封驱动轴，清洗时可切换成水。

流态化造粒，成粒近似球形，流动性好。 较传统工艺减少25%粘合剂，干燥时间缩短。

每批仅干混2分钟，造粒1-4分钟，工效比传统工艺提高4-5倍。 在同一封闭容器内完成，干混-湿混-制粒，工艺缩短。 整个操作具有严格的安全保护措施。 可根据用户要求做成夹套型。

高速混合制粒机技术规格

型号	a	b	c × d	e
50	320	950	1250 × 800	970
150	420	1000	1350 × 800	1050
200	500	1100	1650 × 940	1450
250	500	1160	1650 × 940	1400
300	550	1200	1700 × 1000	1400
400	670	1300	1860 × 1100	1550
600	750	1500	2000 × 1230	1750

名称	型号					
	50	150	200	250	300	400

容积 l	50	150	200	250	300	400
产量 kg/batch	15	50	80	100	130	200
混合速度 r.p.m	200/400	180/270	180/270	180/270	140/220	106/155
混合功率 kw	4/5.5	6.5/8	9/11	9/11	13/16	18.5/22
切割速度 r.p.m	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000
切割功率 kw	1.3/1.8	2.4/3	4.5/5.5	4.5/5.5	4.5/5.5	6.5/8
压缩空气耗量 m3/min	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5
重量 kg	500	800	1000	1300	1800	2200