供应燃油热风炉厂家供应，常州燃油热风炉报价，常州热风炉厂家供应销售

产品名称	供应燃油热风炉厂家供应，常州燃油热风炉报价，常州热风炉厂家供应销售
公司名称	常州市图邦干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:图邦干燥工程 型号:RLY系列
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13815095051 13776823515

产品详情

燃油热风炉工作原理 燃料通过燃烧器燃烧，产生高温燃气。并借助具有强化换热措施的热风炉将高温燃气的热量传导给被加热的空气，高温燃气经热量散发后温度降低至250℃后排到大气中。需加热的空气通过选配的鼓风机强送入热风炉，吸热后温度升至额定值从热风出口处送出，当热风温度达到额定温度上限时，燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧，当热风温度降低到额定下限温度时，燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧，升温的速度可以调节进风阀的开度来实现。 燃油热风炉技术规格

型号	燃烧器型号	燃油量kg/h	供热量104kcal/h	外形尺寸l×w×h mm	热风口l×wmm
rly1	riello.g3/dl3fs	1.3-1.6	1	1200×1200×1600	φ200
rly4	riello.g10/dl10fs	5-6.5	4	1700×1300×1600	φ250
rly10	riello.g20/dl23fs	13-16	10	2300×1568×1870	φ300
rly20	riello 1g/dl34fs	26-32	20	2800×1568×1870	φ400
rly30	rl50/dl55ft	39-48	30	3400×1568×1870	φ450
rly40	rl70/dl75ft	52-64	40	4440×1768×2070	φ550
rly60	rl100/dl100ft	78-96	60	5140×1868×2070	φ600
rly100	press 4g/dl 120ft	130-140	100	6440×2480×2300	550×600
rly160	p300/dl250ft	200-270	160	7470×2920×3480	750×900
rly200	p300/dl300ft	260-300	200	8175×2920×3480	750×900
rly360	g1510	480-620	360	9300×2920×3480	