

供应酒精回收塔 甲醇提取 乙醇提取设备——常州市图邦干燥工程有限公司

产品名称	供应酒精回收塔 甲醇提取 乙醇提取设备——常州市图邦干燥工程有限公司
公司名称	常州市图邦干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:图邦干燥工程 型号:w
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13815095051 13776823515

产品详情

酒精回收塔设备结构特性和技术性能 本装置采用高效的陶瓷制波纹填料。蒸馏塔体采用不锈钢制作，从而防止了铁屑堵塞填料的现象，延长了装置的使用期限。本装置中凡接触酒精的设备部份如冷凝器、稳压罐、冷却蛇管等均采用不锈钢，以确保成品酒精不被污染。w型之蒸馏釜采用可拆式u型加热管，在检修时可将u型加热管移出釜外，便于对加热管外壁及蒸馏釜内壁进行清洗。zw型则省去间接加热蒸馏釜。冷凝器采用列管式换热器，也可根据用户要求供应螺旋板式换热器，冷却器采用盘管式冷却器，采用盘管式冷却器并配套供应稳压罐和比重测定器。酒精回收塔产品用途 本装置适用于制药、食品、轻工、化工等行业的稀酒精回收。也适用于甲醇等其他溶媒的蒸馏。本装置根据用户的要求，可将30°左右的稀酒精蒸馏至90~95°酒精。如果成品的酒精度要求很高，可加大回流比，但产量则相应降低。酒精回收塔装置组成 w型有五种规格，每种规格均包括相应配置的蒸馏塔、蒸馏釜、冷凝器、冷却器、稳压罐、比重测定器。其中w-200、w-300型蒸馏塔直接安装在蒸馏釜上。w-400、w-500、w-600型蒸馏塔与蒸馏釜分别安装。zw型有zw-200、zw-300两种规格，每种规格包括相应配套的预热器、蒸馏塔、冷凝器、冷却器、稳压罐、比重测定器。其他辅助设备和仪表如：计量罐、贮罐、输送泵、转子流量计、温度指示仪表等用户自备，我厂也可按用户要求另行加工或代为订购供应。酒精回收塔技术参数

进料浓度：30%~80% 出料浓度：90%~95% 回流比：r=13（根据进出料浓度而定）

残液排放含醇浓度：w型 3%、zw 1% 生产能力(kg/h): 见右表

型号	塔径 (mm)	30%~40%进料的生产能力		60%~80%进料
		90%	95%	90%
w-200	200	35	26	45
w-300	300	80	61	100
w-400	400	150	120	180
w-500	500	230	185	275
w-600	600	335	270	400
zw-200	200	95	60	110

zw-300	300	200	120	240
--------	-----	-----	-----	-----