

郑州华邦多彩型聚氨酯防水涂料厂直销

产品名称	郑州华邦多彩型聚氨酯防水涂料厂直销
公司名称	郑州华为防水材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:华邦 规格:桶 型号:000
公司地址	郑州市二七区航海路与郑密路交叉口向西50米路南
联系电话	18530987818 13700885852

产品详情

华邦多彩环保聚氨酯防水涂料是一种高档防水材料，是以vae和丙烯酸共聚乳液为基料，通过特定工艺改性配制而成，它既有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好的特点，综合性能达到国内同类产品先进水平。其性能优异、施工简便，防水效果易保证，使用寿命长。它具有粘结力强，延伸率大，抗拉强度高。低温柔性优良，常温施工，不需临时加温不污染环境，耐高温，低温性能好。在潮湿的屋面可施工。它色彩鲜艳，光泽度好，具有多种颜色供挑选，如：黑色、红色、蓝色、草绿等，对紫外线照射性能较好，是一种优良的防水材料。特点：

- 1、水性、单组分、色彩可调、无毒无异味，施工简便，属环保型高分子防水材料。
- 2、涂刷成膜后即形成高延伸率、高抗拉强度的整体化无缝橡塑层，防水效果好。
- 3、液态常温施工无缝，对形状结构复杂、禁止明火的施工场所尤显优越性。
- 4、含固量高，物理力学性能佳，耐水佳、耐候佳、耐久性好，可做外露型防水。
- 5、用于厕浴间、水池、墙面防水以及修补工程效果最佳。
- 6、耐老化性能优良，在紫外线、热、光、氧作用下性能稳定，材料使用寿命长。用途：

- 1、层面：各种新旧平斜屋面及天沟檐口，特别适用不规则形状部位之防水防渗。
- 2、地面建筑：厕浴间、厨房、水池及外墙的防水防潮饰面。
- 3、地下建筑：内外墙、地板、地下隧道、电梯间等。
- 4、与各种防水卷材或防水涂料复合使用，提高防水效果和耐用年限。
- 5、与sbs防水卷材复合使用，防水效果可达25年以上。施工方法：1、基层处理：基层必须平整牢固、干净、无明水。阴阳角应做成圆弧形。旧屋面应把原破裂、起鼓的防水层及尘土除净，低凹破损处修平，防漏处应先进行堵漏处理，基层要平整，不得有明水。水落口、分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理；涂刷程序一般先阴阳角，再垂直面，最后再大面积施工。2、底涂施工：将水与涂料按1：3重量比混合，搅拌均匀后使用。使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性，增强粘结力。3、涂抹涂料：施工采用滚、刮、刷的方法均可，宜采用薄层多次涂布法，每次涂刷不能太厚，一般分为3-4次涂刷，总厚度达1.5-2.0mm。待先涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料。薄弱环节宜加铺胎体增强材料。4、每道涂层表干后，应作施工质量检查，如出现漏涂及起鼓，应给予修补。

储存：存放在室内通风，阴凉干燥，无强光直射处。开封启用后，应立即封紧，切忌长时间暴露在空气中，以防自聚