

液压摆式剪板机 剪板机 巨星

产品名称	液压摆式剪板机 剪板机 巨星
公司名称	安徽江南巨星机床股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:巨星 型号:QC12Y-6*4000
公司地址	马鞍山市博望区博望镇南环路
联系电话	0555-6761030 13855545785

产品详情

类型	剪板机	品牌	巨星
型号	QC12Y-6*4000	主电机功率	7.5 (kw)
重量	8500 (kg)	可加工尺寸	4000 (mm)
原理	冷成型	剪切角	1 ° 30
剪切次数	12 (次/min)	动力类型	液压
控制形式	人工	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	船舶
产品类型	全新	是否库存	是

机床技术说明

一、主要外购标准件

序号	配件名称	生产厂家
1	电器	正泰集团
2	电动机	安徽马鞍山市双塔牌
3	油泵	上海圆陀角
4	液压阀	上海液压件二厂
5	油缸	裕华公司

二、液压系统

液压系统由柱塞泵、阀组、辅助管路件等组成。

液压阀，管路布置简洁、泄漏少、维护调试方便。

系统工作压力18mpa，最高工作压力31.5mpa。压力表经检验并提供合格证。

三、电气控制系统

本机是50hz、380v、三相四线供电，电机采用三相380v、对线灯用的220v。

电源由二相380v经控制变压器供给变压器其它电源，其中24v供后挡料控制用，29v经整流后供电磁换向阀。6v供指示灯用。

四、设备验收执行标准

- 1、本机采用中华人民共和国机械行业剪板机技术条件标准，代号为jb5197-91.
- 2、验收标准采用中华人民共和国gb/t14404-93剪板机精度。

五、设备的安全保护措施

- 1、设备进料口装有保护栏。
- 2、电气箱内装有空气开关，控制台面装有急停开关，以防止意外，能在不同的地方都能将机器随时关停。

六、设备的工作条件

- 1、海拔高度不超过2000米的地方。
- 2、周围的介质温度不高于+40度，不低于-30度。
- 3、在无爆炸且介质中，无腐蚀金属和导电尘埃的地方。
- 4、无剧烈振动和冲击不受雨雪侵袭的场所。
- 5、液压油采用国产n46-68号液压油，或用其它与国产相同油号的外国进口液压油。
- 6、电压的额定控制电压值的90%-110%范围内。

七、机床的售后的服务

机床到达贵厂安装，待地基牢固后，即派人前去进行校平，调试。