

防爆灯 防爆照明灯

产品名称	防爆灯 防爆照明灯
公司名称	南阳市华业防爆仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:防爆照明灯 光源类型:汞灯、白炽灯、金卤灯 光源功率:70-400 (W)
公司地址	河南省南阳市高新区2#工业园3#路中段
联系电话	0377-61613169 18238115876

产品详情

类型	防爆照明灯	光源类型	汞灯、白炽灯、金卤灯
光源功率	70-400 (W)	电压	220 (V)

技术参数：

1、执行标准:gb3836.1-2000、gb3836.3-2000、gb12476.1-2000
等效于iec60079-0、iec60079-7、iec61241-1-1、en50014、en500192、防爆标志： 型exe t3等效于 2g eexe t3 (欧标)； 型exe t2等效于 2g eexe t2(欧标) dip a20 ta,t4等效于 1d ta , t4 (欧标) 3、防护等级：ip654、防腐等级：wf1(51)、wf2(52)5、额定电压：220v/50hz(如有特殊要求请注明)6、电缆规格：10mm- 14mm7、引入口规格：g3/4 8、连接件规格： 2.5mm²导线

产品特点：

1、外壳采用z1102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑或采用增强玻璃纤维不饱和聚酯树脂工程材料压制而成,结构轻巧,外形美观；2、灯罩有钢化玻璃和聚碳酸酯成形两种规格，常规配置为钢化玻璃，用户如要求聚碳酸酯罩请在订货时注明（配聚碳酸酯罩时不能装白炽灯及160w自镇汞灯），防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐；3、密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温；4、灯罩采用活节螺栓紧固，能快速开启便于维修；5、钢管布线g3/4；6、安装举例见p55。