

# 液压摆式剪板机 剪板机 巨星

产品名称	液压摆式剪板机 剪板机 巨星
公司名称	安徽江南巨星机床股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:巨星 型号:QC12Y-12*4000
公司地址	马鞍山市博望区博望镇南环路
联系电话	0555-6761030 13855545785

## 产品详情

类型	剪板机	品牌	巨星
型号	QC12Y-12*4000	主电机功率	22 ( kw )
重量	15200 ( kg )	原理	冷成型
剪切角	1 ° 40	剪切次数	10 ( 次/min )
动力类型	液压	控制形式	人工
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	产品类型	全新
是否库存	是		

### 技术说明

## 二、主要外购标准件

序号	配件名称	生产厂家
1	电器	正泰集团
2	电动机	安徽马鞍山市双塔牌

3	油泵	上海圆陀角
4	液压阀	上海液压件二厂
5	油缸	裕华油缸厂

### 三、液压系统

液压系统由柱塞泵、阀组、辅助管路件等组成。

液压阀，管路布置简洁、泄漏少、维护调试方便。

系统工作压力18mpa，最高工作压力31.5mpa。压力表经检验并提供合格证。

### 四、电气控制系统

本机是50hz、380v、三相四线供电，电机采用三相380v、对线灯用的220v。

电源由二相380v经控制变压器供给变压器其它电源，其中24v供后挡料控制用，29v经整流后供电磁换向阀。6v供指示灯用。

### 五、设备验收执行标准

- 1、本机采用中华人民共和国机械行业剪板机技术条件标准，代号为jb5197-91.
- 2、验收标准采用中华人民共和国gb/t14404-93剪板机精度。

### 六、设备的安全保护措施

- 1、设备进料口装有保护栏。

2、电气箱内装有空气开关，控制台面上装有急停开关，以防止意外，能在不同的地方都能将机器随时关停。

## 七、设备的工作条件

1、海拔高度不超过2000米的地方。

2、周围的介质温度不高于+40度，不低于-30度。

3、在无爆炸且介质中，无腐蚀金属和导电尘埃的地方。

4、无剧烈振动和冲击不受雨雪侵袭的场所。

5、液压油采用国产n46-68号液压油，或用其它与国产相同油号的外国进口液压油。

6、电压的额定控制电压值的90%-110%范围内。

## 八、机床的售后的服务

机床到达贵厂安装，待地基牢固后，即派人前去进行校平，调试。

## 一、技术参数

序号	项目	数值	单位
----	----	----	----

1	可剪最大板厚	12	mm
2	可剪最大板宽	4000	mm
3	立柱间距离	4330	mm
4	行程次数	10	次/分
5	剪切角度	1.75	度
6	后挡料行程	600	mm
7	工作台高度	810	mm
8	喉口深度	650	mm
9	主电机功率	22	kw
10	机床重量	(约) 15200	kg