

沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带中埋式

产品名称	沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带中埋式
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	77.00/米
规格参数	品牌:拓达 型号:aa 材质:橡胶
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带

沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品。

该材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水.当使用橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在沉降缝橡胶止水带四川重庆水利工程橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果,具体注意事项如下:

- 1 请不要将止水带长时间露天曝晒、雨淋,并且勿与污染性强的化学物质接触。
- 2 在运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带产品的表面。
- 3 在桥梁的施工过程中,橡胶止水带必须进行可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4 固定橡胶止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
- 5 用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(止水带)的

方法。

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.

景县拓达橡塑制品有限公司 电话：0318-8538660手机：13663286655

联系人：严经理 邮箱：tuodaxiangsu@163.com qq：78644862