

# 水性清洁剂A0

产品名称	水性清洁剂A0
公司名称	北京金广弘生地坪装饰工程有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:金氏漆 型号:S232
公司地址	北京市海淀区万寿路北
联系电话	010-57194152

## 产品详情

### 水性清洁剂

#### 产品描述；

水性清洁剂是一个具有成本优势，低voc，高性能的水性偏硅酸钠，用于清洁裸露混凝土和涂层表面的清洁剂。与水的粘度相当，单一成分的产品，有柑橘气味，不包含任何危险溶剂，是一个可以用水稀释的浓缩物，可应用于表面染色，密封的涂层。

#### 产品应用；

水性清洁剂通常应用于混凝土基层，除去表面的有害物质，如油脂，污垢，泥土，墙皮，和其他相关的建材残留。采用压力喷雾器、蒸汽清洁器喷洒，或者干脆倒在地板上，或在表面用硬毛刷或地板机清洗。可应用于商业厨房，杂货店，餐馆，陈列室的地坪，走道，和许多其它表面需要清洗的室内和室外区域。

#### 表面处理；

裸露的混凝土；

使用水性清洁剂去除可见的油，润滑油，污泥，染色残液和任何其他可能会影响产品应用的污染物。在混凝土基层喷洒水性清洁剂，2-3分钟厚，湿润时用硬毛扫帚，刷子或重型地板擦洗机擦洗。保持让水性清洁剂表面湿润。清洗完毕后，用清水冲洗干净。检查表面，以确保所有有害物质被清除。如果有必要可重复上述操作。表面在染色前应彻底干燥，然后密封剂或涂层。

现有涂料或密封剂

在表面喷洒少量水性清洁剂，待5-10分钟后，用清水冲洗。如果现有的涂层或密封不受水性清洁剂的影响，按上述表面处理方法处理。丙烯酸密封剂可能损害或破坏水性清洁剂。在应用之前需检查兼容性。

### 应用方法

刷涂；使用优质刷子刷涂成最薄的涂层。

地板机；电动旋转式，利用软垫或黑色，绿色或白色清洗垫进行重荷载清洗。

喷洒；低压喷雾器依次擦洗。

环境；应用50 -100 之间，高于露点5 。不要存放在阳光直射下。保护冻结。

不适用于潮湿或磨砂面。

安全；

本品可能对眼睛和皮肤有刺激性！在应用时戴上手套和眼睛防护。

呼吸保护；喷洒时，确保空气中的浓度不超过可接受的水平。

产品性能；

浓度	高浓度
用途	蒸汽清洗，手部清洁，油脂去除
环境	低气味，生物降解

物理特性；

成分	水性碱
包装	1加仑和5加仑
闪点	无
保质期	2年
气味	柑橘

存储温度	40 ° f - 100 ° f
外观	清橙
覆盖	500-2000平方英尺每加仑
稀释	轻型1 ; 10 , 中型 ; 1 ; 5 , 重型1 ; 2
底漆	底面合一
面漆	不需要