

自来水厂用KYB19投入式液位变送器

产品名称	自来水厂用KYB19投入式液位变送器
公司名称	河南新瑞普测控技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:香港瑞普 型号:KYB19投入式液位变送器 量程:0--170米
公司地址	郑州市高新区莲花街316号
联系电话	0136-63857969 13663857969

产品详情

kyb19投入式液位变送器

以高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和性能。铠装型及防腐型产品可以抵御多种腐蚀性液体的侵蚀，能够最大限度地满足客户的需要。

特点：

高精度、高稳定性、高可靠性

结构精巧、安装便捷

可直接投入液体中测量液位

一体式、使用方便

分体式、便于固定安装和调校

电缆型、防腐型、铠装型

防雷击、防射频干扰

反向极性保护及限流保护

本质安全防爆

应用：

工业现场液位测量与控制

水文测量与监控

水库大坝水位测量

船舶及航海系统

城市及供水系统

循环水及污水处理系统

性能指标：

测量介质 净水及一般液体(电缆线输出) 与316l不锈钢兼容的各种液体(铠装型分体式结构)
各种腐蚀性液体(防腐型分体式结构)

量程范围 0~0.5m至0~170m

过载压力 最大量程的2倍

输出信号 4~20madc (两线制) 0~10madc或0~5vdc (三线制)

工作电压 14~36vdc (4~20ma或0~10ma) ; 12~36vdc (0~5v) 标准24vdc $\pm 5\%$, 纹波小于1%

工作温度 0~70 贮存温度 -40~125

负载电阻 (4~20ma) : 其中 : u为电源电压 , rd 为电缆内阻 (0~10ma) : r 1k (0~5v) : r 500

技术指标：

精度 $\pm 0.25\%$ 、 $\pm 0.50\%$ 、 $\pm 1.0\%$

零点偏差 不超过输出量程的 $\pm 0.5\%$ (一体式产品 , 分体式产品零点可调整)

零点和量程调节 $\pm 20\%$ (分体式可调整 , 一体式产品不可调) 量程调节
最小量程至最大量程间任意调整(分体式产品 , 一体式产品量程不可调)

电源影响 小于输出量程的0.01%/v

负载影响 可忽略不计

温度影响 $\pm 1.5\%fs$ (0.25级)、 $\pm 3.0\%fs$ (0.50级)、 $\pm 5.0\%fs$ (1.0级)。(相对于25℃, 补偿温度:
0~70℃)

稳定性 $\pm 0.25\%fs/1$ 年