

东莞建材环氧树脂薄涂地坪东莞硬化剂地面

产品名称	东莞建材环氧树脂薄涂地坪东莞硬化剂地面
公司名称	东莞市景丰建筑材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:pvc
公司地址	广东省东莞市中堂镇耀鸿国际大厦503室
联系电话	400-086-8692 13620014616

产品详情

环氧树脂耐磨地坪漆自流平地坪的特性：

- 1、环保、无毒
- 2、耐化学性能优
- 3、耐磨耐压耐冲击
- 4、洁净度达到100级、防尘、防潮
- 5、平滑光亮，达镜面效果，施工快捷方便
- 6、美观易清洁

东莞硬化剂地面装修公司分析地面硬化处理的好处

地面硬化处理剂可适用于多种材质地面硬化处理，如水泥、水磨石、混凝土、金刚砂地面硬化处理后永久不起砂起灰起尘，可防潮耐磨硬化承重力超强越磨越亮，东莞硬化剂地面装修公司景丰建材是东莞地区这方面专业的地坪公司。

耐磨地面本身不具备耐油性，经过地面硬化处理后可耐油。如果要达到良好的抗渗耐油性能，可用混凝土密封固化剂从而使耐磨地面表层有最佳的致密性、达到良好的抗渗性，并可以提高地面的耐磨强度、光泽度、抗滑性和抗腐蚀性。对于一般水泥地面硬化处理，东莞硬化剂地面装修公司的施工技术工艺：

混凝土浇注要求：混凝土地面的强度设计要求 $c25$ ，2米靠尺正负误差 $3mm$ 。清洁地面：对于新浇注的混凝土，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面或金钢砂硬化剂地面，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后彻

底清扫地面。对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。使用硬化剂充分润湿预处理的混凝土表面，并保持湿润1-2小时。可以采用刷涂、辊涂或者喷涂的方式。期间如果局部部位变干，应及时补加材料保持湿润。在此期间应使用毛刷、拖把或者滚筒等工具不断摩擦表面，使硬化剂能更有效地渗透到混凝土内部。

经过地面硬化处理的地面会比之前的要好，这是东莞硬化剂地面地坪公司景丰建材得出的结论。

名 称： 东莞市景丰建材有限公司

网 址：<http://jingfengdp.com/>

电 话：0769—88036613

地 址：东莞市中堂镇耀鸿大厦503室