

BL-TT系列高速束线绞线机

产品名称	BL-TT系列高速束线绞线机
公司名称	浙江保龙机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:EAST 型号:DHSXX-TT
公司地址	安吉县梅溪镇晓墅工业功能区
联系电话	0571-86272250 13606621482

产品详情



bl-tt300 高速(束线)绞线机			
回转速	max.3000rpm	给线径	∅ 0.016- ∅ 0.28mm
绞合限度	适合七股以上铜线绞合	绞合断面面积	0.0014mm ² -0.45mm ²
绞距	4.36-17mm	绞向	s;z
卷取轴	∅ 300mm	中心高度	440mm
排线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱动马达	变频器invert r 5hp, 5hp马 达motor

blz-tt300 高速(束线)绞线机			
回转速	max.4500rpm	给线径	∅ 0.016- ∅
绞合限度	适合七股以上铜线绞合	绞合断面面积	0.0014mm ²
绞距	4.36-17mm	绞向	s;z
卷取轴	∅ 300mm	中心高度	440mm
排线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱动马达	变频器imv 7.5hp马达
制动	电磁刹车器内外断线自动刹车	机械尺寸	1450x750x
重量	870kg	涂装	no.2苹果绿

制动	电磁刹车器 内外断线自 动刹车	机械 尺寸	1450x750x102 0mm
重量	870kg	涂装	no.2苹果绿

bl-tt400 高速(束线)绞线机

回 转 速	max.2500rpm	给 线 径	∅ 0.05- ∅ 0.45 mm
绞 合 限 度	适合七股以上铜线绞合	绞 合 断 面 积	0.035mm ² -1.5 mm ²
绞 距	4.08-31.5mm 13段 (steps)	绞 向	s;z
卷 取 轴	∅ 400mm	中 心 高 度	550mm
排 线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱 动 马 达	变频器invert er 5hp, 5hp马 达motor
制 动	电磁刹车器 内外断线自 动刹车	机 械 尺 寸	2340x840x104 0mm
重 量	1310kg	涂 装	no.2苹果绿

bl-tt500 高速(束线)绞线机

回 转 速	max.2000rpm	给 线 径	∅ 0.05- ∅ 0.45 mm
绞 合 限 度	适合七股以上铜线绞合	绞 合 断 面 积	0.035mm ² -1.5 mm ²

blz-tt400 高速(束线)绞线机

回 转 速	max.3500rpm	给 线 径	∅ 0.05- ∅ 0.45 mm
绞 合 限 度	适合七股以上铜线绞合	绞 合 断 面 积	0.035mm ² -1.5 mm ²
绞 距	4.08-31.5mm 13段 (steps)	绞 向	s;z
卷 取 轴	∅ 400mm	中 心 高 度	550mm
排 线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱 动 马 达	变频器invert er 7.5hp马 达motor
制 动	电磁刹车器 内外断线自 动刹车	机 械 尺 寸	2340x840x104 0mm
重 量	1310kg	涂 装	no.2苹果绿

blx-tt500 高速(束线)绞线机

回 转 速	max.3000rpm	给 线 径	∅ 0.08- ∅ 0.45 mm
绞 合 限 度	适合七股以上铜线绞合	绞 合 断 面 积	0.035mm ² -1.5 mm ²
绞 距	4.22-39.64mm 42段	绞 向	s;z
卷 取 轴	∅ 500mm	中 心 高 度	650mm
排 线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱 动 马 达	7.5hp 马 达motor

绞距	4.22-39.64m m 42段	积绞向	s;z
卷取轴	∅ 500mm	中心高度	650mm
排线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱动马达	变频器inverter 5hp, 5hp马达motor r
制动	电磁刹车器内外断线自动刹车	机械尺寸	2400x980x1225mm
重量	1920kg	涂装	no.2苹果绿

bl-tt650 高速(束线)绞线机

回转速度	max.1600rpm	给线径	∅ 0.08 - ∅ 1.2mm
绞合限度	适合七股以上铜线绞合	绞合断面积	0.8mm ² -5.5mm ²
绞距	11.15-60.24m m 38段	绞向	s;z
卷取轴	∅ 610mm	中心高度	750mm
排线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱动马达	7.5hp 马达
制动	电磁刹车器内外断线自动刹车	机械尺寸	2900x1300x1500mm
重量	2740kg	涂装	no.2苹果绿

制动	电磁刹车器内外断线自动刹车	机械尺寸	2400x980x1225mm
重量	1920kg	涂装	no.2苹果绿

bld-tt650 高速(束线)绞线机

回转速度	max.800rpm	给线径	∅ 0.08 - ∅ 1.2mm
绞合限度	适合七股以上铜线绞合	绞合断面积	0.8mm ² -15mm ²
绞距	11.15-60.24mm 38段	绞向	s;z
卷取轴	∅ 610mm	中心高度	750mm
排线	轴承式排线、排幅、排距均可调整	驱动马达	10hp 马达
制动	电磁刹车器内外断线自动刹车	机械尺寸	2900x1300x1500mm
重量	2740kg	涂装	no.2苹果绿

量		装	
---	--	---	--