

电子水处理器防腐耐用

产品名称	电子水处理器防腐耐用
公司名称	德州万维空调设备有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	电压:380 型号:WWGP-80 水温:0-90
公司地址	德州市德城区经济开发区天衢路与崇德二大道往北50米路东万维空调
联系电话	15806820857

产品详情

电子水处理器防腐耐用

主要特点 1、不改变水的化学性质，对人体无任何副作用。 2、除垢效果明显。该设备安装在水循环系统，对原有垢厚在2mm以下的，一般情况下30天左右可逐渐使其松动脱落，处理后的水垢呈颗粒状，可随排污管路排出，不会堵塞管路系统，。旧垢脱落以后，在一定范围内不再产生新垢。

3、设备体积小，安装简单方便，可长期无人值守使用。

4、水流经该设备以后，可使水变成磁化水，而且对于水 5、中细菌有一定的抑制和杀灭作用。

6、不腐蚀设备，可延长伺服设备的使用寿命。 主要应用领域

1、生活设施领域：各式热水锅炉、中央空调、换热系统、家 2、用中央空调、壁挂锅炉等。

3、工业通用设备：空压机、制冷机、换热器、冷却器等。

4、特殊行业应用：食品、制药、酒类等行业用水设备的防垢、除垢、磁化、杀菌灭藻。 工作原理 任何物质都有自己固有的频率，水垢属于无机盐类，一般设备的外壳都是金属材料制作，水垢和金属材料的振荡频率不同。 gpd-a（b）型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振，即击碎剥离，由表及里，循环进行，从而达到除垢的效果。 同时，当水流经高压、高频电磁场时，水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下，失去化学性、物理性和相互吸引的能力，逐渐形成晶体团沉入底部，随排污排出，从而达到防垢的目的。 技术参数

1、输入电源电压：220v 50-60hz 2、输出频率：900khz-5.5mhz

3、输出波形：正弦波 谐波<15% 4、辅机工作压力：0.1-1.6mpa 5、进水水温：10-95

6、进水硬度：<900mg/l 7、处理水有效范围：200m，时效3小时。 安装方法

1、水平安装（进出水口任意）。

2、建议把设备安装在系统补水管路后，距离加热设备（如锅炉、换热器等）5米以内。

3、控制器的电源连接到220v 50hz的电源插座上。

设备安装完毕后，打开控制器电源开关即可（主机出厂时各种参数已设定好，无需重新设定）。