

KON-FK B裂缝宽度监测仪

产品名称	KON-FK B裂缝宽度监测仪
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

kon-fk(b)裂缝宽度监测仪用途：

用于结构表面裂缝宽度值的实时自动测量和裂缝开裂过程中的裂缝宽度值的实时长期监测，实时长期监测时可无人值守，自动判读并存储数据。

kon-fk(b)裂缝宽度监测仪特点：

- * 国家专利产品，专利号：zl2010 3 0186612.7
- * 国内首创同时具有裂缝宽度值的实时检测和长期监测功能； * 智能判读斜向裂缝，自动判读时不要屏幕必须呈竖直走向，可以自动识别斜向裂缝走向并精确判读出垂直于倾斜方向的真实缝宽值； * 除自动判读外，还能人工判读裂缝宽度值、人工移动游标界定裂缝边界，屏幕上显示有刻度标尺，显示裂缝宽度值，裂缝图像和刻度标尺可以适当放大缩小；
- * 数据与图像同时存储，u盘可导出数据和图像，并具有查看，删除功能；
- * 进行裂缝宽度值的实时长期监测时，可设置监测的总时长和采样时间间隔；
- * 操作方便：触摸屏和按键两种操作方式； * 功能强大的机外数据分析处理软件，可以对裂缝图像重新判读，可以分析处理裂缝数据，输出图像文件和excel报表，打印图像。

kon-fk(b)裂缝宽度监测仪技术参数：

- * 裂缝宽度值测量范围：0~10mm； * 测量精度：0.01mm； * 可估读精度：0.001mm；
- * 放大倍数：数码60倍； * 存储容量大：可存储10万个裂缝测点的图像及宽度数据；
- * 内置可充电锂电池，可连续工作8个小时； * 工作温度：-10 ~ +50 ；
- * 主机体积：45mm × 115mm × 190mm； * 重量：530g。

kon-fk(b)裂缝宽度监测仪配置：

kon-fk(b)裂缝宽度监测仪备注：