

防静电工作台

产品名称	防静电工作台
公司名称	深圳市盛源威远仓储设备有限公司
价格	550.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇北环路27号
联系电话	0755-27566895 13537672202

产品详情

超净工作台的洁净环境是在特定的空间内，洁净空气按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。

从操作质量和对环境的影响来考虑，以垂直式较优越。 模块化设计，多种附件可视需要任意组合，且具有互换性标准化设计，可根据不同要求，定制您所需的产品优质的台面板，选用防静电防火板，具有双面整体防静电、防火、耐磨等特性 支撑采用钢结构优化设计，并选用优质冷轧钢板制作，坚固耐用。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区，在大约操作区的中间分开，由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走，在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起，并由鼓风机泵入后正压区，在机器的上部，30%的气体通过排气滤板从顶部排出，大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。 深圳货架厂生产的防静电工作台，台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板为表面材料与导电基材制成。导电基材一般为导电型刨花板或者为石墨型复合板，使台面具有防静电性能。静电可通过防静电地面或者接地线直接导向大地。 金属表面经酸洗、磷化处理，采用优质防静电粉末高压静电喷涂，平整、美观整体防静电，从根本上杜绝潜在静电对产品的威胁。 为补充排气口排出的空气，同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区，只是形成一个空气屏障。 国产的超净工作台许多只有供气滤板，过滤空气进入操作区形成一定的正压，空气从设置的排气孔和操作口排出进入环境空气中，这种空气流动方式对周围环境和操作者都没有保护作用。 人性化设计，符合人体工程学原理，舒适美观，提高生产效率