

# 环氧富锌底漆，武汉环氧富锌防锈漆

产品名称	环氧富锌底漆，武汉环氧富锌防锈漆
公司名称	武汉科利特涂装技术有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:科利特 规格:27.5公斤 表干:2h
公司地址	武昌区南湖花园机场三路水域天际五期39幢2单元14楼9号
联系电话	027-88155827 15927628772

## 产品详情

w好环氧富锌底漆价格是多少？防锈漆首选科利特，科利特生产各种防腐漆，质量保证，种类齐全，选择性多，性价比高，价格最优。

环氧富锌底漆（双组份）

主要组成 main components

该漆是由超细锌粉、环氧树脂、溶剂、助剂为一组份，固化剂为另一组份组成的分装涂料。

环氧富锌底漆用途 use

作车间底漆以及冶金、船舶、桥梁、电力、码头等大型钢结构重防腐底漆之用。

施工参数 construction parameters

颜色 灰色

闪点 大于25

密度 约2.30克/平方厘米

干膜厚度 80微米

理论使用量 320克/平方米

配比 漆：固化剂=10：1

熟化时间(23 ) 15min

适用期：

气温	10	25	30
----	----	----	----

可使用时间(h)	24	8	6
----------	----	---	---

干燥时间：23

表干	实干	完全干燥
----	----	------

5(h)	24(h)	7(d)
------	-------	------

复涂间隔时间：

气温	10	20	30
----	----	----	----

最短(h)	48	24	16
-------	----	----	----

最长(h) 三至六个月（漆膜表面如形成锌盐要出去锌盐）

主要特性key features

1. 锌粉具有阴极保护作用，防锈性能优异，干膜20微米时保养期约三至六个月。
2. 干燥快，只需很短的时间就能搬运、堆放和涂后道油漆。
3. 具有良好的耐热性，焊接切割时烧损面积小。
4. 具有良好的附着力和耐冲击性能。
5. 具有优异的耐水性、耐油性和耐溶剂性能。
6. 漆膜在20微米以内不影响焊接性能。

配套用漆：

为防止针孔腐蚀，必须使用环氧封闭底漆、环氧云铁中间漆对其进行封闭，可使用传统型、环氧类、氯化橡胶类、乙烯类、聚氨酯类、丙烯酸类底漆（中间漆）等。