

柴油闭口闪点测定仪

产品名称	柴油闭口闪点测定仪
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDT-0201 符合标准:GB/T261
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围 本仪器是按照中华人民共和国国家标准gb/t 261《闪点的测定 宾斯基-

马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造 功能特点 1、本仪器的设计完全符合gb/ t261标准的要求。

2、加热功率连续、无级可调，功率大小由电压表直观显示，温度控制方式先进、合理。

3、结构设计小巧，不锈钢台面美观，清除油污方便。

4、操作方便，测试结果准确，被多家计量检测单位选作闭口闪点的检测仪器。技术参数 1、工作电源：

ac 220v ± 10%，50hz。 2、加热装置：加热功率从0 ~ 600w连续可调。 3、试样升温速率：

1 ~ 12 /分，可控可调。 4、电动搅拌装置： 90 ~ 120转/分，适用于试验步骤a。

250 ± 10转/分，适用于试验步骤b。 6、标准油杯： 内径：50.7 ~ 50.8毫米。 深度：55.7 ~ 56.0毫米。

试油容量刻线深度：33.9 ~ 34.3毫米。 试油容量：约70毫升。 7、引火装置：

引火源：煤气（或其它民用可燃气体，下同）。 引火器孔径：0.8毫米。 8、温度计：

棒式水银温度计，符合gb/t 261-2008标准要求。 温度范围 -5 ~ 110 ，分度0.5 。 温度范围

20 ~ 150 ，分度1.0 。 温度范围90 ~ 370 ，分度2 。 9、环境温度： 35 。 10、相对湿度：

85%。 11、整机功耗：不大于650w。