

# 厂家直销无机防火隔板

产品名称	厂家直销无机防火隔板
公司名称	廊坊君隆防火材料有限公司
价格	20.00/张
规格参数	品牌:君隆 型号:DC-A3-JL-FHGB
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村工业区
联系电话	0316-7098718 15531689189

## 产品详情

### 一，产品特点:

廊坊君隆联系电话：15932601718 安先生 dc-a3-jl-b型无机防火隔板也称防火隔板、无机防火隔板、不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、油、耐化学腐性强、无毒等特点。dc-a3-jl-b型无机防火隔板燃烧试验中,火焰最高温度达1400 时不变形，各项指标符合gb23864-2009的规定要求，燃烧性能达到gb 23864规定的a级(不燃性)标准。

### 二，应用范围:

dc-a3-jl-b型无机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，在量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。防火隔板也是大型商场、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。

### 三，性能指标:

- 理化性能：（1）干态抗弯强度超过11mpa值厂达到24mpa值，合格。
  - （2）吸水饱和状态抗弯强度超过6mpa值厂达到18mpa值，合格。
  - （3）无机防火隔板吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，合格。
  - （4）受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，合格。
  - （5）密度值大于1.30g/cm<sup>3</sup>，合格。
- 耐火性能：（1）炉内温升值小于50 达到17 ，合格。
  - （2）无机防火隔板持续燃烧时间低于20s结果为0s(为不然)，合格。

(3) 质量损失率低于50.00%值，结果为45.82%，合格。

#### 四，施工方法:

dc-a3-jl-b型无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂涮。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒，板缝隙处用有机堵料填平。