

柔性有机堵料厂家直销

产品名称	柔性有机堵料厂家直销
公司名称	廊坊君隆防火材料有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:君隆 型号:DR-A2-JL-YJDL
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村工业区
联系电话	0316-7098718 15531689189

产品详情

, 产品性能特点:

廊坊君隆联系电话: 15932601718 安先生 dr-a2-jl-yjdl型有机防火堵料又叫防火泥、柔性防火堵料、可塑性防火堵料、电缆防火堵料。是我公司根据gb23864-2009标准研制成功的新型产品。其主要特点是具有长期的可塑性、柔韧性, 长久不固化, 耐火极限高, 耐油, 耐水, 耐热, 耐寒, 耐腐蚀, 耐老化。有机防火堵料与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性, 施工维修时比较方便能防鼠咬, 有良好的阻火堵烟性能, 可以任意地进行封堵, 并具有可拆性、重复施工性等特点。有机防火堵料可与无机防火堵料、阻火包、耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心检验, 其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。 二、主要技术参数:

外观	塑性固体, 具有一定柔韧性
密度	2.0 × 1000kg/m ³
耐水性	3d
耐油性	3d

腐蚀性	无溶胀
耐火性能	7d 三级防火封堵材料耐火极限 180min
抗拉强度	> 5n/mm ²
耐油试验	(浸泡30天) 无异常
氧指数	> 65%
难燃性试验	难燃材料

三，应用范围： dr-a2-jl-yjdl型有机防火堵料广泛应用于电厂、输变电、冶炼业，工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通讯、船舶、核电站等重要场所的各种发、供、配电设备系统中，及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料，有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。有机防火堵料用于电线、电缆通讯光缆的孔洞防火封堵，以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。主要避免事故的扩大，有阻烟、防火、防尘等功能。

四，施工方法： 1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。 2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

五，包装运输： 1、 dr-a2-jl-

yjdl型有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处。

2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

3、有机防火堵料适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在-35 ~ 40 ，有效期3年以上。