

B4-72-4.5A离心通风机7.5KW型号

产品名称	B4-72-4.5A离心通风机7.5KW型号
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号: B4-72-4.5A 功率:7.5KW
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

型号，b4-72-11-4.5a流量5730-10580。防爆三相异步电动机bj02，2极7.5千瓦380v，2900转/分

4-72/b4-72离心防爆风机用途

4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自然的，对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。

b4-72型防爆离心风机

可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。气体温度不得超过80℃。性能与选用件及基础尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同，no2.8-6a采用b35型带法兰盘与底脚的电动机。no6~12c、d电动机选用该表中与y系列对应的yb系列，安装型式为b3。f4-72为防腐离心风机用于输送有腐蚀性的气体，可用玻璃钢或钢板滚塑、不锈钢等为材质制作用于输送腐蚀性气体，其性能与基础尺寸同于4-72型。

4-72/b4-72离心防爆风机选型

从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示，叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置，以机壳的出风角度表示。4-72型风机no2.6-6出厂时均做成1种形式，

使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。no2.8出风口位置调整范围 $0^{\circ} \sim 225^{\circ}$ ，间隔是 22.5° 。no8~12出风口位置调整范围 $0^{\circ} \sim 225^{\circ}$ ，间隔是 45° 。no16~20出风口位置制成固定的三种 0° 、 90° 、 180° ，不能调整，订货时需注明。风机的传动方式有a、b、c、d四种。4-72型风机中no2.8-6采用a式传动，no8-12采用c、d式传动，no16-20采用b式传动。