

车用冷却液模拟使用腐蚀测定仪

产品名称	车用冷却液模拟使用腐蚀测定仪
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDY-0801 符合标准:SH/T0088
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围 发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪适用标准：sh/t0088-91本仪器使用方法是：试样在由贮存器、水泵、散热器及橡胶管所组成的封闭系统中，在一定温度和流量条件下循环1064h，其抗腐蚀性能由贮存器内由发动机冷却系统所使用的典型金属试片的失重和目测各部件内便面的状态而确定。试样的性能变化由在试验周期内定期对从系统中采取的试样进行分析来确定。该仪器适用于发动机冷却液的浓缩液及发动机冷却液。功能特点 1、发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪采用防爆电机并装有超温保护,储存器盖上面装有安全阀,能确保仪器运行的安全。 2、发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪采用活塞排量为1.6 ~ 5 .0l的汽车水泵和散热水箱，台面用不锈钢制作,紧固件采用不锈钢螺丝,易拆卸永不生锈。 3、发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪采用进口数显温度控制器，pid跟踪控温精度高。 4、发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪采用涡轮流量计传感器，计量准确直观。 5、发动机冷却液模拟使用腐蚀测定仪采用智能数显计时器,计时准确,中途停机后能显示实际运行时间。

技术参数 1、液体流速：1.3 ~ 1.6l/s 2、控制温度：88 ±3 3、运行时间：1064h 4、加热功率：2.6kw 5、电机功率:2.2kw 6、压力指示: 80 ~ 103kpa 7、整机功率：4.8kw 8、工作电源：ac380v ± 10% 50hz 9、整机重量：180kg