霍尼韦尔氢气气体探测器

产品名称	霍尼韦尔氢气气体探测器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD 重量:2.4kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔氢气气体探测器
，氢气是一种用途非常广泛的气体，其按用途分,可用于电子工业、化学工业、金属工业、玻璃工业和其他工业领域。主要是用于石油和油脂加氢、人造宝石、石英玻璃制造、金属切割与冶炼等方面。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注http://www.goo17.com/shop.php?uid=381商城

霍尼韦尔氢气气体探测器产品参数

量程为1000ppm，可接受标定气体浓度30%~70%量程。

传感器原理　电化学（毒气、氧气） 催化燃烧（可燃气） 红外技术（可燃气、co2）

供电电源　 16vdc～32vdc（3线制）

功　耗　 最大220ma

模拟输出　 工业标准4~20ma模拟量输出

source或sink通过开关可选

超量程时：22ma

抑制时：2.0 ma 或4.0ma (用户可设定)

故障发生时输出 大于0.0且小于4.0ma

配线要求　 3芯屏蔽线（0.5～2.5 mm2即20～14 awg）

继电器输出　3个可编程继电器输出（触点容量：ac250v/5a）

数字通讯　rs485 modbus rtu总线输出

显示方式　lcd、3种颜色背光（绿、黄、红）

精度　≤± 5%

线性度　± 5% 满度

传感器寿命　5年以上

响应时间　t90<10s

测量单位　%lel、%vol、mg/m3、ppm

量程　1000ppm

材质　铝合金或316不锈钢

重量　铝合金2.4kg 316不锈钢4.5kg

工作温度　-40~65℃

进线入口　m20或¾ ′ npt

外形尺寸　201×164×99mm

霍尼韦尔氢气气体探测器
是一款原装进口安全仪器，具有防爆、防尘的特点，在制备与使用氢气时，该仪器可有效检测出空气中氢气的浓度变化，当其浓度达到威胁作业人员的生命安全时，能有效的进行预警。