

混凝土振动台价格 震动台 砗振动台 震实台

产品名称	混凝土振动台价格 震动台 砗振动台 震实台
公司名称	上虞市景迈仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海景达
公司地址	浙江省上虞市道墟工业区
联系电话	0575-82588266 18705752121

产品详情

混凝土振动台适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。振动台符合 gb/t13309，iec68-2-6(fc)等国家标准。

混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

50型	80型	100型
工作台面：500mm*500mm	工作台面：800mm*800mm	工作台面：1000mm*1000mm
振动频率：3860次/分	振动频率：3860次/分	振动频率：3860次/分
振幅：0.3-0.6mm	振幅：0.3-0.6mm	振幅：0.3-0.6mm
振动器功率：0.55千瓦	振动器功率：1.1千瓦	振动器功率：1.5千瓦
最大载重：75kg	最大载重：200kg	最大载重：250kg

电机的电压可以做成380v（三相电）或者220v（两相电），电机的线圈一律为铜线。