

# 保实捷牌万能胶

产品名称	保实捷牌万能胶
公司名称	江门亿源生化工程有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	品牌:保实捷 型号:CHY
公司地址	广东省江门市高新技术开发区福兴路18号
联系电话	07503869853 13702244418

## 产品详情

亿源保实捷产品简介：它性能优良，质量稳定，广泛应用于家具及室内外装饰装修等行业中。

优点特性：1、符合gb18583《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，抗冻性强、四季通用；

2、优异的耐候性能，完全固化后能抵受酸碱腐蚀；

3、具有粘接力强、粘接速度快、涂刷方便等优越性能；4、对铝塑板、防火板有极好粘接效果；

5、胶水固化后，能耐溶剂的二次轻微腐蚀。 技术参数：外观：浅黄色至棕黄色均匀稠状液体；

固含量：21%；粘度：2200—3500 mpa.s (25 )；剪切强度：1.6mpa；覆盖度：4—6m<sup>2</sup>/kg；

使用工具：刮板、刮刀； 施工参数：以下数据在常温下施工，仅供参考：

表干时间：10—15分钟； 粘合时间：10—25分钟； 最佳粘合时间：15分钟；

胶水持粘时间：30—45分钟。 适用范围：

铝塑板、防火板、三夹板、地板、家具、竹材，亦适用于皮革制品、纺织品及橡胶等的粘合。

保实捷万能胶，是以独特的配方和usa positiver?精湛的工艺，采用国外优质原材料精制而成，产品符合gb18583《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准。

产品具有操作简便，粘力强，完全固化后胶膜耐水、耐溶剂等优越性能；加上其质量稳定、气候适应能力强的卓越品质造就出保时捷万能胶非凡的性能。

万能胶用途：

经历十多年市场考验，始终保持一以贯之的品牌形象，尤其满足于高档酒店、大型医院、办公及商业场所、高级住宅、学校等追求品质和品味的高端需求，是各装修公司、工程承包商、家庭装修的不二之选。

万能胶主要用于pvc地板工程（片材或卷材），亦可粘接橡胶板、铝塑板、防火板、竹材、夹板或其它木制品等材质。

## 万能胶技术参数：

外观：浅黄色至棕黄色均匀稠状液体；

固含量： 23%；

粘度：3800—4500 mpa.s ( 25 )；

剪切强度： 1.6mpa；

覆盖度：4—6m<sup>2</sup>/kg；

使用工具：刮板、刮刀；

## 万能胶施工参数：

(以下数据在常温下施工，仅供参考)

表干时间：10—15分钟；

粘合时间：10—25分钟；

最佳粘合时间：15分钟；

胶水持粘时间：30—45分钟。

## 警 告：

以上资料系实验和经验所得，仅供参考，不作任何保证之用；鉴于保时捷粘合剂产品使用范围的局限性及用户使用方法的多样性，建议用户在使用我公司保时捷粘合剂时，依当时的环境条件、粘接材料、后期处理等应先行小样测试。

## 温馨提示：

- 1、梅雨季节或环境湿度大于80%时，必须采取除湿措施，如用太阳灯照射、抽风等。当环境温度在15以上时，粘合剂晾胶时间一般在15 - 20分钟；当温度低于15 时，粘合剂晾胶时间为18 - 25分钟。
- 2、无论用何种施工工具（如刮板、毛刷、滚筒）涂刷，胶层必须均匀，胶层厚度控制在250-300 g/m<sup>2</sup>，即4m<sup>2</sup>/kg左右。
- 3、冬季气温低于0 时，保时捷粘合剂有可能变稠或者凝胶，此时可以将保时捷粘合剂连桶放入热水（65 以上）中浸泡（或者在使用前，提前两天放入暖库中解冻），直至粘合剂完全解冻时摇匀使用，粘合剂性能不会受到任何影响。

由于本产品属挥发性溶剂型化工产品，受存放时间、环境的温湿度影响，重量有所波动。