

煤矿防火栅栏门

产品名称	煤矿防火栅栏门
公司名称	山东泰达矿山装备有限公司
价格	2000.00/2500
规格参数	品牌:山东圣煤机械 型号:MFHSL 尺寸:1.4*1.8
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	13608919273

产品详情

煤矿防火栅栏门

煤矿防火栅栏门，煤矿工人生命的保障，煤矿安全安全设备。

防火栅栏两用门适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。温度-5度到40度，湿度 98%。

山东世纪泰达矿业装备有限公司生产的防火栅栏门，防火栅栏两用门均按照国家标准及煤矿设计院图纸制做，能有效隔离火源的作用，防止火险的蔓延，同时保护人身安全。

防火栅栏门，防火栅栏两用门采用双开门形式，开闭灵活，有良好的密闭性,泰达生产的防火栅栏门焊接采用满焊，棱角必须打磨圆滑，并安装手把及锁具（便于变电所重点场所安全管理）。另外，出厂前防火栅栏两用门表面先做防腐处理后，再刷涂红丹防锈漆底漆二遍，并在门扇外面标出把手开关方向。

泰达防火栅栏两用门工制作严格执行88j13-4的相关要求。具体耐火等级，洞口尺寸，开启方向等参照施工图文并图纸。

防火栅栏门，防火栅栏门主体材质要求：

防火栅栏门的门框，门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板，且为一次辊轧成型，门框钢板厚度为1.5mm，门扇面钢板厚度为1.2mm；

合页，插销，门锁等五金配件熔融温度不得低于950度；

防火栅栏两用门外观质量合格检验标准：

门扇与门框平面应紧密贴合、并成铅垂面；

门上应安装便于关严的通风穿,并且开闭可靠灵活;

防火栅栏门的各部件制作时应有相应的工艺措施,以防止其变形。

泰达防火栅栏门, 防火栅栏两用门---矿用门生产专家

电话: 13608919273

座机: 0537-3481092

qq: 2332016072

地址: 兖州市开发区工业园(泰达园)