

远传超声波热量表大口径超声波热量表铸钢管道设计

产品名称	远传超声波热量表大口径超声波热量表铸钢管道设计
公司名称	天津市金凤凌云科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金凤凌云 型号:JFRL 材质:铸钢
公司地址	宝坻区黄庄产业功能区
联系电话	022-58139367 15332002112

产品详情

天津市金凤凌云科技有限公司加工大口径热量表、远传超声波热量表 大口径超声波热量表铸钢管道设计、大口径超声波热量表、金凤牌大口径超声波热量表、超声波大口径热量表、热量表厂家自主研发大口径金凤牌超声波热量表、热量表质量优质、大口径超声波热量表规格口径

大口径超声波热量表产品特点

- 1、维护方便 始动流量小 极小的压力损失
- 2、超声波时差法测量，提高计量精准度
- 3、测量机构无运动部件、永不磨损
- 4、水平、垂直、倾斜任意安装
- 5、安装在进水或回水（出厂前设置）
- 6、积分仪外挂式结构，方便用户观察与操作
- 7、mbus或485接口，可实现数据远传、集中控制（可选）

产品功能：

- 1、m-bus通讯功能。可通过m-bus数据线实现远程抄表，也可以用485通讯。

- 2、历史数据存储。超声波热量表内部存储最近18个月每月使用热量和水量。
- 3、历史查询功能。可查当前时间，当月用热量、水量及最近18个月历史记录。
- 4、温度传感器故障预警功能。温度传感器一旦测温异常，热量表便显示故障。
- 5、红外通讯功能。可通过手持机对超声波热量表进行数据抄录。

材质铸钢/不锈钢

注意事项

- 1、安装是按照管段上水流方向指示符号安装，对射式水平安装时表面朝上，反射式水平安装表面朝上；
- 2、表前后需配有阀门且表离墙面需要足够的距离以方便检修；
- 3、表前后需配有一定的直管段长度以前5d后2d为适宜；
- 4、避免阳光直射，避免高频辐射源如电机变频器等；
- 5、热表可以安装在进水或回水管道路上，但红色铂电阻鼻祖安装在热表测温孔内；
- 6、安装时布要拉扯电线，建议先降表头取下以免磕碰到表头部件，安装完毕后再将表头卡到管段。